

Erdbohrer

mit wechselbaren Wolfram- Stahlmeisseln
und Wolfram- Pilot

Erdbohrer S1



Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
733.029	Erdbohrer S1 Wolfram, Ø 20 cm, 90 cm lang, mit wechselbaren Meisseln und Pilot, Kupplung rund Ø 30 mm, Ausführung für harte Untergründe	839.50	solange Vorrat
733.030	Erdbohrer S1 Wolfram, Ø 25 cm, 90 cm lang, mit wechselbaren Meisseln und Pilot, Kupplung rund Ø 30 mm, Ausführung für harte Untergründe	961.00	solange Vorrat
733.031	Erdbohrer S1 Wolfram, Ø 30 cm, 90 cm lang, mit wechselbaren Meisseln und Pilot, Kupplung rund Ø 30 mm, Ausführung für harte Untergründe	1011.00	solange Vorrat

Zubehör

Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	735.002	Adapter zu Erdbohrgerät HD99, Aufnahme vierkant 22/22 mm, für Einsatz von S1 Bohrern mit runder Kupplung Ø 30 mm.	151.50	solange Vorrat

Erdbohrer S4



Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
733.001	Erdbohrer S4, Ø 20 cm, 120 cm lang, mit wechselbaren Wolfram-Stahlmeisseln und Wolfram-Pilot, Kupplung rund ø 65 mm	1297.00	X
733.002	Erdbohrer S4, Ø 25 cm, 120 cm lang, mit wechselbaren Wolfram-Stahlmeisseln und Wolfram-Pilot, Kupplung rund ø 65 mm	1422.00	X
733.003	Erdbohrer S4, Ø 30 cm, 120 cm lang, mit wechselbaren Wolfram-Stahlmeisseln und Wolfram-Pilot, Kupplung rund ø 65 mm	1510.00	X
733.004	Erdbohrer S4, Ø 40 cm, 120 cm lang, mit wechselbaren Wolfram-Stahlmeisseln und Wolfram-Pilot, Kupplung rund ø 65 mm	1789.00	X

Zubehör

Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	733.013	Adapter-Stück von Rund (Antrieb) ø 65 mm Muffe auf 6-kant 2' HEX Zapfen (Bohrer)	587.00	X
	733.033	Adapter-Stück von (Antrieb) 6-kant 2' HEX-Muffe auf Rund ø 65 mm Zapfen (Bohrer)	587.00	X

Erdbohrer mit Rundmeisseln für Teerbohrung oder extreme Bedingungen



Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
733.050	Rundmeissel C-3 zu SRA & RAD Teerbohrer, geeignet für Beton-, Teer- und Steinuntergrund	15.10	X
733.0511	Rundmeissel Bohrer, Ø 15 cm, 122 cm lang, mit wechselbaren Meisseln, Kupplung 6-kant 2' geeignet für härtesten Einsatz	2016.00	X
733.0512	Rundmeissel Bohrer, Ø 22.5 cm, 122 cm lang, mit wechselbaren Meisseln, Kupplung 6-kant 2' geeignet für härtesten Einsatz	2249.00	X
733.051	Rundmeissel Bohrer, Ø 25 cm, 122 cm lang, mit wechselbaren Meisseln, Kupplung 6-kant 2' geeignet für härtesten Einsatz	2368.00	X
733.052	Rundmeissel Bohrer, Ø 30 cm, 122 cm lang, mit wechselbaren Meisseln, Kupplung 6-kant 2' geeignet für härtesten Einsatz	2383.00	X
733.053	Rundmeissel Bohrer, Ø 40 cm, 122 cm lang, mit wechselbaren Meisseln, Kupplung 6-kant 2' geeignet für härtesten Einsatz	4024.30	X

Zubehör

Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	733.028	Antriebseinheit X2500 für Erdbohrer, hydraulisch, für Hoflader und Minibagger, (ohne Anbaukonsole für entsprechendes Fahrzeug), Literleistung 27-65 l/min, Kraft 2452 Nm, Druck 205 Bar, Schaftwelle 65 mm rund	4863.00	X
	733.013	Adapter-Stück von Rund (Antrieb) ø 65 mm Muffe auf 6-kant 2' HEX Zapfen (Bohrer)	587.00	X
	733.033	Adapter-Stück von (Antrieb) 6-kant 2' HEX-Muffe auf Rund ø 65 mm Zapfen (Bohrer)	587.00	X
	733.024	Aufschweisshülse (Hex Hub) für Erdbohrer 6-kant 2', Länge 20 cm, robuste Ausführung für anspruchsvollen Einsatz (US-Version)	191.50	X
	733.022	Einzelaufhängung zu Antriebseinheit, mit 25mm Bolzen, Breite der Aufnahme 100 mm	502.00	

Technische Daten:

Bohrantriebe

	X2.000	X2.500
Baggergewicht	1,0 bis 2,5 t	1,5 bis 3,0 t
Drehmoment	1886 Nm	2452 Nm
Öldruck bis	205 bar	205 bar
Hydraulikfluss l/min	25 - 57	27 - 65
Hydraulikschläuche	1/2" BSP	1/2" BSP
Schaftwelle (STD)	65 mm rund	65 mm rund
Gewicht Antrieb	54 kg	54 kg
Höhe Antrieb	595 mm	595 mm
Durchmesser Antrieb	200 mm	200 mm
Bohrschnecke Typ	S4	S4
Länge Bohrschnecke	1,2 m	1,2 m
Schneckendurchmesser	100-400 mm	100-500 mm

