



Ballfangverbinder

Stelling mit angeschweisster Lasche zur Befestigung der Horizontalstrebe,
Stelling mit angeschweisster Öse zur Befestigung vom Zugseil
kombiniert ergibt sich ein Ballfang-Fachwerk

Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	713.07611	Rohrschelle (Rohrverbinder) zu Ballfangpfosten Ø 2½', mit angeschweisster Lasche 10 mm, Bohrung Ø 12 mm, Fixierung mit Madenschraube M12, passend zu Gelenkstück (z.B. Tucon, Kee Klamp). Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.	22.00	X
	713.08911	Rohrschelle (Rohrverbinder) zu Ballfangpfosten Ø 3', mit angeschweisster Lasche 10 mm, Bohrung Ø 12 mm, Fixierung mit Madenschraube M12, passend zu Gelenkstück (z.B. Tucon, Kee Klamp). Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.	27.90	X
	713.07621	Rohrschelle (Zugseilhalter) zu Ballfangpfosten Ø 2½', mit angeschweisstem Ring Ø 45 mm (Innen Ø 25 mm), Fixierung mit Madenschraube M12, für Drahtseilverspannung. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.	24.40	X
	713.08921	Rohrschelle (Zugseilhalter) zu Ballfangpfosten Ø 3', mit angeschweisstem Ring Ø 45 mm (Innen Ø 25 mm), Fixierung mit Madenschraube M12, für Drahtseilverspannung. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.	28.50	X