Industrieschiebetor ProfiLine

Der Alleskönner beim Industrieschiebetor…

Individuelle Technik und Design, vielseitige Steuerungs-möglichkeiten und perfekt für hohe Bewegungsfrequenzen.

max. 300 Bewegungszyklen je Tag

- Durchfahrtslichte von 3.000 mm - **14.000 mm**
- Durchfahrtslichte kann voll genutzt werden (DL-Maß = engste Stelle)
- Breite und Höhe flexibel lieferbar.
- Werkstoff Torflügel: Aluminium - Werkstoff Pfosten: Stahl
- ges. Oberfläche hochwertig pulverbeschichtet mit Feinstruktur
- schlankes Antriebsportal durchgehend in ansprechendem Design (Platz für weitere elektrische Komponenten)
- hochwertiger 230V Getriebemotor mit 100% Einschaltdauer - komplexe Steuerung auf servicefreundlicher Höhe
- viele verschiedene Ansteuerungs- und Betriebsarten realisierbar
- gesamte Toranlage wird maximal vormontiert ausgeliefert, alle Parameter ab Werk bereits programmiert
- Baumusterprüfung vom TÜV Süd, Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung u. Maschinenrichtlinie
- Toranlage entspricht im vollen Umfang der DIN EN 13241-1
- Optional auch in Schrägausführung lieferbar

Serienmäßige Ausstattung:

- Schnabel GATE-Information (Display mit Informationen über Status, Fehler etc.)
- Bohrschablonen aus Edelstahl
- Höhenjustierschrauben bei allen Dübelplatten
- 2 Schlüsseltaster mit Stop bzw. Notaus innen und außen am Antriebsportal
- 1 Lichtschranke – Höhe 250mm
- 1 Lichtschranke – Höhe 800mm
- 1 Funkempfänger integriert – 868Mhz
- 1 Handsender – 2-Kanal – Typ SE-120
- 230V Servicesteckdose integriert
- 4 aktive Kontaktleisten am Antriebsportal
- 2 aktive Kontaktleisten mitfahrend am Torflügel
- induktives Übertragungssystem mittels Seil – für mitfahrende Kontaktleisten
- beidseitige Abgangsklemmen für Verbindungsleitung
- Technische Dokumentation, Betriebsanleitung, Fundamentplan, Leitungsplan, Freigabezeichnung