Ballfangverbinder

Stellring mit angeschweisster Lasche zur Befestigung der Horizontalstrebe,
Stellring mit angeschweisster Öse zur Befestiung vom Zugseil
kombiniert ergibt sich ein Ballfang-Fachwerk

Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	713.07611	Rohrschelle (Rohrverbinder) zu Ballfangpfosten Ø 2½", mit angeschweisster Lasche 10 mm, Bohrung Ø 12 mm, Fixierung mit Madenschraube M12, passend zu Gelenkstück (z.B. Tucon, Kee Klamp). Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.	23.10	X
	713.08911	Rohrschelle (Rohrverbinder) zu Ballfangpfosten Ø 3", mit angeschweisster Lasche 10 mm, Bohrung Ø 12 mm, Fixierung mit Madenschraube M12, passend zu Gelenkstück (z.B. Tucon, Kee Klamp). Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.	29.30	X
	713.07621	Rohrschelle (Zugseilhalter) zu Ballfangpfosten Ø 2½", mit angeschweisstem Ring Ø 45 mm (Innen Ø 25 mm), Fixierung mit Madenschraube M12, für Drahtseilverspannung. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.	25.60	X
	713.08921	Rohrschelle (Zugseilhalter) zu Ballfangpfosten Ø 3", mit angeschweisstem Ring Ø 45 mm (Innen Ø 25 mm), Fixierung mit Madenschraube M12, für Drahtseilverspannung. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.	30.00	X