







Ballfangverbinder

Stelling mit angeschweisster Lasche zur Befestigung der Horizontalstrebe,
Stelling mit angeschweisster Öse zur Befestigung vom Zugseil
kombiniert ergibt sich ein Ballfang-Fachwerk

Bild	Artikel Nummer	Bezeichnung	Listenpreis exkl. [CHF]	Lager
	713.07611	Rohrschelle (Rohrverbinder) zu Ballfangpfosten \varnothing 2½', mit angeschweisster Lasche 10 mm, Bohrung \varnothing 12 mm, Fixierung mit Madenschraube M12, passend zu Gelenkstück (z.B. Tucon, Kee Klamp). Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.	22.20	X
	713.08911	Rohrschelle (Rohrverbinder) zu Ballfangpfosten \varnothing 3', mit angeschweisster Lasche 10 mm, Bohrung \varnothing 12 mm, Fixierung mit Madenschraube M12, passend zu Gelenkstück (z.B. Tucon, Kee Klamp). Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.	28.20	X
	713.07621	Rohrschelle (Zugseilhalter) zu Ballfangpfosten \varnothing 2½', mit angeschweisstem Ring \varnothing 45 mm (Innen \varnothing 25 mm), Fixierung mit Madenschraube M12, für Drahtseilverspannung. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.	24.60	X
	713.08921	Rohrschelle (Zugseilhalter) zu Ballfangpfosten \varnothing 3', mit angeschweisstem Ring \varnothing 45 mm (Innen \varnothing 25 mm), Fixierung mit Madenschraube M12, für Drahtseilverspannung. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.	28.80	X